Litinové pozinkované svěrné spojky a třmeny AGA pro ocelové a PE trubky 3/8" – 4"

Popis:	Agaflex svěrné spojky jsou **univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek**, mohou se použít i na olověné trubky – **viz pracovní rozsahy spojek** spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku spojky umožňují přímou i úhlovou montáž spojky a třmeny jsou použitelné také do země a do zdi – je nutná druhotná protikorozní izolace	
Certifikát:	ČR – Strojírenský zkušební ústav s.p., AO 202/C5/2019/B-03170-19 B-30-00736-10 rev. 2 SR – Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.; SK – certifikát zhody SK03 – ZSV – 0540	
Použití – trubky:	svěrné spojky	pro ocelové a polyetylenové trubky (pozn. u PE trubek v rozměrech 75 – 110 mm musí být síla stěny trubky min. 8 mm, u slabších doporučujeme použití opěrného pouzdra)
	třmeny	pro ocelové trubky
Použití – medium:	svěrné spojky	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. SR – vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. topná voda tlakový vzduch
	třmeny	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. SR – vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. topná voda
Tlak:	svěrné spojky	PN 16 – voda PN 10 – tlakový vzduch
	třmeny	PN 16 – voda
Teplota:	svěrné spojky	pitná voda do +25 °C topná voda do +80 °C tlakový vzduch do +70 °C
	třmeny	pitná voda do +25 °C topná voda do +110 °C
Použitý materiál:	tělo spojky – litina žárově a galvanicky pozinkovaná těsnění svěrných spojek – NBR pryž těsnění třmenů – EPDM pryž	
Závity:	ČSN EN 10226-1,2	
Označení výrobku:		

TRUBKY